

Ficha Técnica

Fondo Presmalto

DU-01-03

Fondo de ralleno tapapoos



Producto de preparación - se puede utilizar en el exterior con aplicación previa de acabado adecuado.

- Uso:**
Imprimación de llenado para Smalto 328, adecuada para soportes de madera.
El producto alisa la superficie que se debe tratar posteriormente.
- Preparación del soporte:**
La superficie a tratar debe estar bien limpia y libre de polvo. Eliminar los restos de cola o resina antes de extender el producto.
Los soportes con restos de moho o sujetos a las agresiones de moho o líquenes se pueden preparar con Soluzione Canadese Silver.
- Aplicación del producto:**
Aplicar el producto con un rodillo de fibra corta o una brocha. El producto se debe aplicar de manera homogénea.
Una vez seco, lijar con papel de grano fino (grano 180).
- Dilución del producto:**
Listo para el uso.
En soportes difíciles, si se observa poca fluidez, diluir al máximo 15% con agua limpia
- Rendimiento:**
12 metros cuadrados/litro
- Tiempos de secado:**
Con temperatura de 20°C y humedad relativa del 60%, seco al polvo después de 60 minutos, tratable después de 24 horas
- Limpieza de herramientas:**
Con **Jabón para brochas natural** - Durga
- Colores disponibles:**
Blanco
- Declaración de componentes del producto:**
Agua, celulosa, carbonato de calcio, talco, resina de conífera esterificada, aceite de linaza polimerizado, cloruro de sodio, borato de potasio, polialquilglucósidos (tensioactivos derivados del azúcar), aceite esencial de limón, hidróxido de amonio, Trementina de gema.
Secantes naturales a base de manganeso y resina de conífera.
No contiene materias primas de origen animal (certificación VeganOK - Empresa n° 0947)
- Notas ecológicas:**
Producto realizado con materias primas orgánicas de origen vegetal derivadas de fuentes renovables. No contiene formaldehído o conservantes dañinos para las personas y el medio ambiente.
No contiene ODS (sustancias dañinas para la capa de ozono). Libre de plomo y de otros metales pesados peligrosos para el medio ambiente.
Adecuado para el tratamiento de superficies para uso alimentario – conforme HACCP. Cumple y supera todos los requisitos relativos al DM italiano del 23 de junio de 2022 n° 25 – CAM - criterios ambientales mínimos.
La estructura de producción elabora exclusivamente productos; los equipos y las maquinarias no entran en contacto con sustancias de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas.
Lugar de fabricación: Laboratorio Durga – Acciaiolo (PI).
- Advertencias:**
Mantener lejos del alcance de los niños. No ingerir.
Contiene aceite de linaza. En la estación calurosa los trapos impregnados pueden sufrir autocombustión. Conservarlos en recipientes herméticos y mojarlos en agua antes de tirarlos.
Todos los componentes son completamente biodegradables, eliminables con los residuos urbanos.
No verter los residuos en la red de alcantarillado.
- Almacenamiento:**
18 meses en envase íntegro, protegido del frío y de las fuentes de calor.
- Paquetes:**
0,75l - 2,5 l

Permeabilidad al vapor: NP	Compuestos orgánicos volátiles: 0 gr/litro	Gloss: NP
-------------------------------	---	--------------

Densidad: 1,49 gr/litro	pH: NP	Viscosidad: NP
-----------------------------------	------------------	--------------------------

El proponente asume total responsabilidad por la descripción de los componentes y/o función biológica del producto. Efectuar una prueba preliminar del producto para establecer el procedimiento óptimo de uso sobre el soporte. El uso inadecuado del producto es responsabilidad del usuario. Esta ficha técnica tiene carácter meramente informativo y no puede constituir motivo de litigio.