

Ficha Técnica

Luminosa

DU-09-01



Pintura para paredes altamente transpirable

Producto para uso en interiores

Uso:

Pintura natural de interiores opaca, altamente transpirable, adecuada para todo tipo de enlucido.

Ideal en enlucidos deshumidificados.

Producto de excelente cobertura caracterizado por una trama microporosa que conserva inalteradas las características de permeabilidad al vapor del soporte.

Coloreable con colores Pompei.

Se extiende fácilmente con rodillo o brocha.

Preparación del soporte:

El soporte debe estar bien cohesionado y compacto.

Limpia bien el polvo del soporte, eliminar las partes no cohesionadas, eliminar las manchas o la grasa antes de la aplicación.

El producto no precisa el uso de imprimación, con la excepción de la aplicación en los casos siguientes:

Cartón yeso - Es útil la preparación con una mano de Intorull, para que el fondo sea homogéneo y continuo. Intorull aporta una primera mano de blanco de base.

Fondos especialmente débiles, friables o muy absorbentes (enlucidos de cal natural o yeso), preparar con una mano de Legante Vegetale diluido 1:1 con agua.

En caso de presencia de moho, aplicar Soluzione Canadese.

Nota general: en caso de moho en soportes poco consistentes, es posible aplicar **Legante Vegetale diluido 1:1 con Soluzione Canadese**.

Aplicación del producto:

Mezclar el producto antes del uso. Utilizar rodillo de fibra corta/media o brocha. Extender bien sin dejar espesores elevados (extender con una ligera presión).

Esperar al menos 5/7 horas antes de aplicar la mano siguiente.

Se recomienda una prueba preliminar para comprobar la cobertura real que aparece durante el secado de la prueba.

Paredes que presentan formación de moho: comprobar que el soporte pueda absorber agua (de lo contrario, se debe eliminar la pintura vieja).

Después aplicar una mano de Soluzione Canadese; dejar secar y después aplicar la pintura. Este tratamiento, sin biocidas dañinos para la salud de los animales y las personas, protege de futuros ataques de moho.

Dilución del producto:

Diluir del 5% al 10% con agua limpia.

Los coloreados diluir al 10% con agua limpia

Rendimiento:

12 metros cuadrados/litro

Tiempos de secado:

Con temperatura mínima de 20°C y humedad relativa del 60%

después de 30 minutos seco al tacto; seco en profundidad después de 24 horas.

La pintura asume la máxima resistencia después de unos 10 días.

Limpieza de herramientas:

Con **Jabón para brochas natural** - Durga

Colores disponibles:

Ver carpeta de colores Pompei

Declaración de componentes del producto:

Carbonato de calcio, arcilla blanca, agua, aceites polimerizados, resinato glicérico de colofonia, dióxido de titanio, sales potásicas de boro, aceite de naranja, ésteres de ácidos grasos vegetales, celulosa, Vitamina c (antioxidante), polialquilglucósidos (tensioactivos derivados del azúcar), aceite esencial de lavandín, aceite esencial de pino.

No contiene materias primas de origen animal (certificación VeganOK - Empresa n° 0947)

Notas ecológicas:

Producto realizado con materias primas orgánicas de origen vegetal derivadas de fuentes renovables. No contiene formaldehído o conservantes dañinos para las personas y el medio ambiente.

No contiene ODS (sustancias dañinas para la capa de ozono). Libre de plomo y de otros metales pesados peligrosos para el medio ambiente.

Adecuado para el tratamiento de superficies para uso alimentario – conforme HACCP. Cumple y supera todos los requisitos relativos al DM italiano del 23 de junio de 2022 n° 25 – CAM - criterios ambientales mínimos.

La estructura de producción elabora exclusivamente productos; los equipos y las maquinarias no entran en contacto con sustancias de origen petrolífero u otras sustancias peligrosas.

Lugar de fabricación: Laboratorio Durga – Acciaiolo (PI).

Advertencias:

Mantener lejos del alcance de los niños. No ingerir.

Todos los componentes son completamente biodegradables, eliminables con los desechos urbanos.

No verter los residuos en la red de alcantarillado.

Almacenamiento:

24 meses en envase íntegro, protegido del frío y de las fuentes de calor.

Paquetes:

1 l - 3,5 l - 7 l - 14 l

Artículo de especificación:

Suministro y aplicación de una o dos manos de pintura natural de alta transpiración a base de aceites y resinas vegetales, resistente al moho.

Compuesta por materias primas naturales procedentes de fuentes renovables y minerales, libres de sustancias químicas y de origen petrolífero (tipo pintura de pared n° 275, Durga), con declaración completa de los componentes utilizados en la formulación de la pintura.

Permeabilidad al vapor: Sd 0,0037	Compuestos orgánicos volátiles: 0 gr/litro	Gloss: 0
Densidad: 1,41 gr/cc	pH: 9,30	Viscosidad: 14000 cPs

El proponente asume total responsabilidad por la descripción de los componentes y/o función biológica del producto. Efectuar una prueba preliminar del producto para establecer el procedimiento óptimo de uso sobre el soporte. El uso inadecuado del producto es responsabilidad del usuario. Esta ficha técnica tiene carácter meramente informativo y no puede constituir motivo de litigio.